



优势

- 滤材面积大
- 容尘量高
- 阻力低
- 外框牢固

应用	通风空调及洁净室的预过滤器
外框	镀锌钢
密封垫	聚氨酯
滤材	玻璃纤维
分隔物	铝隔板
密封胶	聚氨酯
尺寸	过滤器截面尺寸(EN15805)
最大风量	1,15 x 额定风量
最高温度 (°C)	110°C
最大相对湿度	100%
安装选项	可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架



料号	类型	EN779	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	重量 (kg)
ARC1218F6	APE 2550 305x610x292-F0	M6	ePM2,5 50%	305x610x292	1300/50	5,3
ARA1236F6	APE 2550 610x610x292-F0	M6	ePM2,5 50%	610x610x292	2500/45	8,9
ARC1218F7	APE 0155 305x610x292-F0	F7	ePM1 55%	305x610x292	1300/80	5,3
ARA1236F7	APE 0155 610x610x292-F0	F7	ePM1 55%	610x610x292	2500/70	8,9
ARC1218F8	APE 0180 305x610x292-F0	F9	ePM1 80%	305x610x292	1000/85	5,3
ARA1236F8	APE 0180 610x610x292-F0	F9	ePM1 80%	610x610x292	2000/85	8,9

ME% : 最低效率参考EN779: 2012