



优势

- 超大容尘量
- 安装方便
- 锥型袋口, 优化气流阻力
- 金属框架、稳定牢固

应用	空调系统的预过滤器及通风系统
外框	镀锌钢
滤材	复合纤维
尺寸	过滤器截面尺寸(EN15805)
最大风量	1,25 x 额定风量
最高温度 (°C)	70°C
最大相对湿度	100%
安装选项	可选正面压紧或侧面抽拉式的安装框架



料号	类型	EN779	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	袋数	重量 (kg)
HFA2406G4L	Hi-Cap 592x592-6x600-90	G4	Coarse 60%	592x592x580	3400/30	6	2,6
HFB2405G4L	Hi-Cap 490x592-5x600-90	G4	Coarse 60%	490x592x580	2800/30	5	2,2
HFC2403G4L	Hi-Cap 287x592-3x600-90	G4	Coarse 60%	287x592x580	1700/30	3	1,5
HFA1406G4L	HF 90/35-66(592x592-6x360)	G4	Coarse 60%	592x592x360	3400/40	6	2,2
HFB1405G4L	HF 90/35-56(490x592-5x360)	G4	Coarse 60%	490x592x360	2800/40	5	1,9
HFC1403G4L	HF 90/35-36(287x592-3x360)	G4	Coarse 60%	287x592x360	1700/40	3	1,3

可根据客户需要定制非标产品